

Pitanje: 1/22

Najveća dozvoljena ukupna masa teretnog vozila iznosi:

- 40 t

Pitanje: 2/22

Najveća dozvoljena ukupna masa skupa vozila iznosi:

- 40 t

Pitanje: 3/22

Dvoosovinsko motorno vozilo mora biti opterećeno tako da njegova ukupna masa ne prelazi:

- 18 t

Pitanje: 4/22

Troosovinsko motorno vozilo mora biti opterećeno tako da njegova ukupna masa ne prelazi:

- 25 t

Pitanje: 5/22

Četvoroosovinsko motorno vozilo sa najmanje dve upravljajuće osovine, može biti opterećeno tako da maksimalno osovinsko opterećenje bilo koje osovine ne prelazi 9,5 t, pri čemu njegova ukupna masa ne prelazi:

- 32 t

Pitanje: 6/22

Skup vozila koji čine dvoosovinsko motorno vozilo i dvoosovinska prikolica mora biti opterećen tako da njegova ukupna masa ne prelazi:

- 36 t

Pitanje: 7/22

Skup vozila koji čine dvoosovinsko motorno vozilo i troosovinska prikolica mora biti opterećen tako da njegova ukupna masa ne prelazi:

- 40 t

Pitanje: 8/22

Skup vozila koji čine troosovinsko motorno vozilo i dvoosovinska ili troosovinska prikolica mora biti opterećen tako da njegova ukupna masa ne prelazi:

- 40 t

Pitanje: 9/22

Skup vozila koji čine dvoosovinski tegljač i troosovinska poluprikolica mora biti opterećen tako da njegova ukupna masa ne prelazi:

- 40 t

Pitanje: 10/22

Skup vozila koji čine dvoosovinski tegljač i dvoosovinska poluprikolica čiji razmak između osovina je veći od 1,3 m a ne prelazi 1,8 m, mora biti opterećen tako da njegova ukupna masa ne prelazi:

- 36 t

Pitanje: 11/22

Skup vozila koji čine dvoosovinski tegljač i dvoosovinska poluprikolica čiji razmak osovina prelazi 1,8 m, mora biti opterećen tako da njegova ukupna masa ne prelazi:

- 36 t

Pitanje: 12/22

Motorno vozilo mora biti opterećeno tako da osovinsko opterećenje pogonske osovine u stanju mirovanja na horizontalnoj podlozi ne prelazi:

- 11,5 t

Pitanje: 13/22

Motorno vozilo mora biti opterećeno tako da osovinsko opterećenje gonjene osovine u stanju mirovanja na horizontalnoj podlozi ne prelazi:

- 10 t

Pitanje: 14/22

Motorno vozilo mora biti opterećeno tako da ukupno osovinsko opterećenje dve osovine, koje imaju međusobno rastojanje do 1,0 m, ne prelazi:

- 11,5 t

Pitanje: 15/22

Motorno vozilo mora biti opterećeno tako da ukupno osovinsko opterećenje dve osovine, koje imaju međusobno rastojanje od 1,0 m do 1,3 m, ne prelazi:

- 16 t

Pitanje: 16/22

Motorno vozilo mora biti opterećeno tako da ukupno osovinsko opterećenje dve osovine, koje imaju međusobno rastojanje od 1,3 m do 1,8 m, ne prelazi:

- 18 t

Pitanje: 17/22

Priključno vozilo mora biti opterećeno tako da ukupno osovinsko opterećenje dve osovine, koje imaju međusobno rastojanje do 1,0 m, ne prelazi:

- 11 t

Pitanje: 18/22

Priključno vozilo mora biti opterećeno tako da ukupno osovinsko opterećenje dve osovine, koje imaju međusobno rastojanje od 1,0 m do 1,3 m, ne prelazi:

- 16 t

Pitanje: 19/22

Priključno vozilo mora biti opterećeno tako da ukupno osovinsko opterećenje dve osovine, koje imaju međusobno rastojanje od 1,3 m do 1,8 m, ne prelazi:

- 18 t

Pitanje: 20/22

Priključno vozilo mora biti opterećeno tako da ukupno osovinsko opterećenje tri osovine, koje imaju međusobno rastojanje do 1,3 m, ne prelazi:

- 21 t

Pitanje: 21/22

Priključno vozilo mora biti opterećeno tako da ukupno osovinsko opterećenje tri osovine, koje imaju međusobno rastojanje koje prelazi 1,3 m, i ne prelazi 1,4 m, ne prelazi:

- 24 t

Pitanje: 22/22

Skup vozila koji čine troosovinski tegljač i dvoosovinska ili troosovinska poluprikolica mora biti opterećen tako da njegova ukupna masa ne prelazi:

- 40 t